



Carrytank 330[®]

Резервуары из полиэтилена для перевозки топлива, не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1.С.

Carrytank[®] 330 изготовлен из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue[®]. Комплектация резервуара включает: запираемую крышку, уровнемер, алюминиевую крышку заливной горловины для отсека с ДТ, предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, электронасос и пистолет-автомат для ДТ, интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объёма погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом.

Основные характеристики:

- Объём: 330 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200x800x650 мм
- Вес пустой ёмкости: 32 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом 12V: 44 кг
- Толщина стенки: 6,5 мм
- Крышка заливной горловины 2" с вентиляционным клапаном
- Уровнемер
- Фильтр на всасывающей линии



Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), производительность 40 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 4 м кабель с "крокодилами" для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров M24
- Опция: водопоглощающий фильтр

Комплектация, модель Z2:

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V) производительность 70 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 4 м кабель с "крокодилами" для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров M24
- Опция: водопоглощающий фильтр

Комплектация, модель 230V:

- Электронасос, мод. mod. DEVIL55 (230 V), производительность 50 л/мин
- 4 м шланг для ДТ
- Пистолет-автомат
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V
- Опция: электронный счётчик литров M24
- Опция: водопоглощающий фильтр