



Carrytank[®] 400+50

Резервуары из полиэтилена для перевозки топлива не попадающие под действие ДОПОГ в соответствии с подразделом 1.1.3.1 С, и жидкости AdBlue[®].

Carrytank[®] 400+50 изготовлен из линейного полиэтилена для перевозки дизельного топлива и жидкости AdBlue[®]. Комплектация резервуара включает: запираемую крышку, уровнемер, алюминиевую крышку заливной горловины для отсека с ДТ и пластиковую крышку заливной горловины для отсека с жидкостью AdBlue[®], предохранительный клапан, фильтр на вход насоса, электронасос для ДТ и погружной насос для жидкости AdBlue[®], пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue[®], интегрированные вилочные карманы для поднятия полного объема погрузчиком и ручки для поднятия пустого, выемки для крепления транспортными ремнями при перевозке. Все фитинги изготовлены из алюминия или материала совместимого с дизельным топливом или жидкостью AdBlue[®].

Основные характеристики:

- Объем отсека для ДТ: 400 л
- Объем отсека для AdBlue[®]: 50 л
- Размеры (ДхШхВ): 1.200x800x785 мм
- Толщина стенки: 6,5 мм
- Вес пустой ёмкости: 45 кг
- Вес пустой ёмкости с насосом 12V: 57 кг
- Уровнемер (только на отсеке для ДТ)
- Оба отсека оснащены крышкой заливной горловины, 2", со втроенным дыхательным клапаном
- Фильтр на всасывающей линии (на отсеке для ДТ)

Стандартная комплектация, модель Z1:

- Электронасос, мод. DEVIL40 (12 или 24 V), 40 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue[®])
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue[®]
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue[®]
- 4 м кабель с "крокодилами" для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ

Комплектация, модель Z2:

- Электронасос, мод. DPUMP (12 или 24 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue[®])
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue[®]
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue[®]
- 4 м кабель с "крокодилами" для подключения к аккумуляторной батарее
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ

Комплектация модель, 230V:

- Электронасос, мод. DEVIL55 (230 V), 70 л/мин (отсек для ДТ)
- Погружной насос на 12V, 15 л/мин (отсек для AdBlue[®])
- 4 м шланг для ДТ и 4 м шланг для AdBlue[®]
- Пистолет-автомат для ДТ и ручной пистолет для AdBlue[®]
- 1.80 м кабель с вилкой типа Schuko 230V (отсек для ДТ)
- 4 м кабель с "крокодилами" для подключения к аккумуляторной батарее (отсек для AdBlue[®])
- Опция: электронный счётчик литров для ДТ, мод. M24
- Опция: водопоглощающий фильтр для ДТ



Diesel fuel

+

AdBlue[®]

