



Отводы защищены от случайных повреждений



Широкая горловина + крышка с дыхательным клапаном

- Flow rate up to 80 l/min
- Accuracy: +/- 3%
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB

RU. Станции перекачивания дизельного топлива для индивидуального пользования. Простые в установке, универсальные и компактные, они подойдут для комплектации передвижных или закопанных резервуаров с распределительным узлом. Они оснащаются донными клапанами с фильтром и опорой пистолета. Длина подающей трубы составляет 4 метра (по заказу 6 метров).

Их можно объединить с защитной металлической коробкой для комплектующих и с водоотделительным фильтром. Предлагаются также все принадлежности, необходимые для завершения установки.

- Характеристики :
- Габариты 1275x1190x1920
- Производительность до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Шланги 4 + 2 метра (можно удлинить)
- Фильтр дополнительно
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока
- Уровень шума ниже 75 дБ

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code without metal box	Weight		mm	Price
	kg	lbs		
A003F4012	10	-	400x350x400	881 €
A003F4003	20	-	400x350x400	906 €
A003F4004	25	-	400x350x400	1106 €
A003F2015	13	-	400x350x400	834 €
A002F2015	13	-	400x350x400	834 €
A003F2005	16	-	400x350x400	916 €
A002F2005	16	-	400x350x400	916 €
A003F2024	13	-	400x350x400	909 €
A002F2024	13	-	400x357x275	909 €
A003F7026	30	-	400x420x430	1108 €



Hose:
 - length 4 m
 - Ø 3/4"

Flow-rate

up to
80 l/min
(up to 24 gpm)

Accuracy

+/-
3 %



Profazs petrol cosmic



Profazs petrolstarlet

ON REQUEST

Meter
K44



Meter
18



Manual
nozzle



Automatic
nozzle



ON REQUEST

Helios 40



Helios 60



Helios 80



Vega 40



Vega 60



Vega 80



PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code without metal box	Code with metal box	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Meter mod.	Nozzle type	Filter H ₂ O filter	Inlet BSP
				l/min	gpm	AC V/Hz	Power Watt	Amp. max.				
A003F4012		Profazs cosmic 40 220 V		40		220			K44	Man.	NO	3/4"
A003F4003		Profazs cosmic 60 220 V		60		220			K44	Man.	NO	3/4"
A003F4004		Profazs cosmic 80 220 V		80		220			K44	Man.	NO	3/4"
A003F2015		Profazs stralet 40 12 V		40		12			K44	Man.	NO	3/4"
A002F2015		Profazs starlet 40 24 V		40		24			K44	Man.	NO	3/4"
A003F2005		Profazs starlet 60 12 V		60		12			K44	Man.	NO	3/4"
A002F2005		Profazs starlet 60 24 V		60		24			K44	Man.	NO	3/4"
A003F2024		Profazs starlet 80 12 V		80		12			K44	Man.	NO	3/4"
A002F2024		Profazs starlet 80 24 V		80		24			K44	Man.	NO	3/4"
A003F7026		Profazs spectra 60 220 V		60		220			K44	Man.	NO	3/4"

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.