



Отводы защищены от случайных повреждений



Широкая горловина + крышка с дыхательным клапаном

- Flow rate up to 80 l/min
- Accuracy: +/- 3%
- AC and DC versions available
- Noise level below 75 dB

**RU.** Станции перекачивания дизельного топлива для индивидуального пользования. Простые в установке, универсальные и компактные, они подойдут для комплектации передвижных или закопанных резервуаров с распределительным узлом. Они оснащаются донными клапанами с фильтром и опорой пистолета. Длина подающей трубы составляет 4 метра (по заказу 6 метров).

Их можно объединить с защитной металлической коробкой для комплектующих и с водоотделительным фильтром. Предлагаются также все принадлежности, необходимые для завершения установки.

- Характеристики :
- Габариты ВхШ 2145x1825
- Производительность до 90 л/мин
- Погрешность измерения: +/- 1%
- Шланги 4 + 2 метра ( можно удлинить )
- Фильтр дополнительно
- Предлагаются модели с питанием от источника переменного и постоянного тока
- Уровень шума ниже 75 дБ

**PRODUCTS' RANGE** WEIGHT AND PACKAGING

Code without metal box	Weight		mm	Price
	kg	lbs		
A003F4012	10	-	400x350x400	1265 €
A003F4003	20	-	400x350x400	1355 €
A003F4004	25	-	400x350x400	1548 €
A003F2015	13	-	400x350x400	1281 €
A002F2015	13	-	400x350x400	1281 €
A003F2005	16	-	400x350x400	1358 €
A002F2005	16	-	400x350x400	1358 €
A003F2024	13	-	400x350x400	1356 €
A002F2024	13	-	400x357x275	1356 €
A003F7026	30	-	400x420x430	1555 €



Hose:  
 - length 4 m  
 - Ø 3/4"

**Flow-rate**

up to  
**80** l/min  
(up to 24 gpm)

**Accuracy**

+/-  
**3 %**



Profazs petrol cosmic



Profazs petrolstarlet

**ON REQUEST**

Meter  
K44



Meter  
18



Manual  
nozzle



Automatic  
nozzle



**ON REQUEST**

Helios 40



Helios 60



Helios 80



Vega 40



Vega 60



Vega 80



**PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA**

Code without metal box	Code with metal box	Description	Fluids type	Flow-rate		Voltage			Meter mod.	Nozzle type	Filter H <sub>2</sub> O filter	Inlet BSP
				l/min	gpm	AC V/Hz	Power Watt	Amp. max.				
A003F4012		Profazs cosmic 40 220 V		40		220			K44	Man.	NO	3/4"
A003F4003		Profazs cosmic 60 220 V		60		220			K44	Man.	NO	3/4"
A003F4004		Profazs cosmic 80 220 V		80		220			K44	Man.	NO	3/4"
A003F2015		Profazs stralet 40 12 V		40		12			K44	Man.	NO	3/4"
A002F2015		Profazs starlet 40 24 V		40		24			K44	Man.	NO	3/4"
A003F2005		Profazs starlet 60 12 V		60		12			K44	Man.	NO	3/4"
A002F2005		Profazs starlet 60 24 V		60		24			K44	Man.	NO	3/4"
A003F2024		Profazs starlet 80 12 V		80		12			K44	Man.	NO	3/4"
A002F2024		Profazs starlet 80 24 V		80		24			K44	Man.	NO	3/4"
A003F7026		Profazs spectra 60 220 V		60		220			K44	Man.	NO	3/4"

The units can also be supplied for operating under different voltages and without meter.